

Alsifix Kragendübel

Schroef- en slagplug voor het bevestigen van profielen en draagconstructies in gevelsystemen van Alsecco

Toepassing	Bevestigingsplug voor het vastzetten van sokkelprofielen, hoeklijsten, bevestigingsprofielen in schienensystemen en van draagconstructies van Alsecco VHF-systeem.	
Slagplug	<ul style="list-style-type: none"> - Alsifix N voor constructieve bevestigingen, zoals sokkelprofielen en hoeklijsten - Alsifix SM-N voor statisch dragende bevestigingen met bouwkundig goedgekeurde pluggen, zoals de profielen van het schienensysteem. 	
Schroefpluggen	<ul style="list-style-type: none"> - Alsifix SA voor statisch dragende bevestigingen met bouwkundig goedgekeurde pluggen, zoals de profielen van het schienensysteem. - Alsifix AM, AU en AP voor statisch dragende bevestigingen van de alwood draagconstructie met bouwkundig goedgekeurde pluggen - Alsifix TWM, TWU en TWP voor statisch dragende bevestigingen van de draagconstructie in het Alsecco VHF-systeem tec-W met bouwkundig goedgekeurde pluggen. - Alsifix TDM en TDL voor statisch dragende bevestigingen van de draagconstructie in het Alsecco VHF-systeem tec-D met bouwkundig goedgekeurde pluggen. 	
Producteigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kan grote trekkrachten aan ■ Bestand tegen verouderen ■ Geoptimaliseerd voor warmtebruggen ■ Alle schroefpluggen zijn bouwkundig goedgekeurde Alsifix SM-N-pluggen 	
Verwerking	Vorbereidende werkzaamheden	<ul style="list-style-type: none"> - Soort plug en verankeringsdiepte aanpassen aan de ondergrond en toe te passen isolatiesysteem. - Bij het schienensysteem moeten mortelresten e.d. voor het bevestigen van de profielen verwijderd worden. - De speciale informatie van het toe te passen systeem goed doorlezen.
	Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> - Boorgat minstens 1 cm dieper maken dan de verankeringsdiepte. - Boorgaten rechtstandig op het oppervlak van de plaat aanbrengen. - Alleen goedgekeurde en aanbevolen inzetstukken gebruiken. - Niveauverschillen in de ondergrond egaliseren met tussenringen. - Bevestigingsafstand op de draagkrachtige ondergrond is max. 50 cm.

Verwerking	Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> - Statisch dragende bevestigingen: bevestigen op zodanige afstand dat voldaan wordt aan de vereisten voorschriften van het systeem. - Na het plaatsen van gegalvaniseerd verzinkte pluggen de schotel met Alsifix Protect een beschermlaag geven. 			
Te leveren in		Type	Diameter (mm)	Verankeringsdiepte (mm)	Lengte (mm)
		Alsifix SA Ø 8	8	> 25	45 - 105
		Alsifix SM-N Ø 8	8	> 25	45 - 85
		Alsifix AM Ø 10	10	> 50	120 - 220
		Alsifix AU Ø 10	10	> 70	140 - 220
		Alsifix AP Ø 10	10	> 70	140 - 220
		Alsifix AU Ø 14	14	> 70	240 - 360
		Alsifix TWM Ø 10	10	> 50	60 - 100
		Alsifix TWU Ø 10	10	> 70	80 - 140
		Alsifix TWP Ø 10	10	> 70	80 - 140
		Alsifix TDM Ø 14	14	> 70	135 - 290
		Alsifix TDL Ø 14	14	> 90	160 - 290
		Alsifix N Ø 6	6	> 35	55
		Alsifix N Ø 8	8	> 35	75, 95
	Verpakkingseenheid	Doos			
	Kleur	Alsifix SA Ø 8:	wit		
		Alsifix SM-N Ø 8:	natuurlijk		
		Alsifix AM Ø 10:	grijs		
		Alsifix AU Ø 10:	geel		
		Alsifix AP Ø 10:	oranje		
		Alsifix AU Ø 14:	blauw		
		Alsifix TWM Ø 10:	grijs		
		Alsifix TWU Ø 10:	geel		
		Alsifix TWP Ø 10:	oranje		
		Alsifix TDM Ø 14:	grijs		
		Alsifix TDL Ø 14:	grijs		
		Alsifix N:	wit		
Aanvullende gegevens	Transport	Niet van toepassing.			

DAW Coatings Nederland B.V.

Koperslager 2-4
 NL-3861 SJ NIJKERK
 Tel. +31 (0)33 - 247 50 00
 Fax +31 (0)33 - 245 18 33
 www.caparol.nl
 info@caparol.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.

Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.