

Eckschiene 1020

Hoeklijsten van verzinkt staal met een PVC-hoek voor Alsecco –pleister- en gevelisolatiesystemen



Toepassing

Voor het verkrijgen van strakke, loodrechte hoeken en randen. Snel en zonder problemen te verwerken.

Toepassing:

Laagdikte in ca. mm	Pleister of plamuur	Beschrijving
10 mm	Armatop L-Aero, Armatop Uni, Armatop A, Spar Dash, Alsitop	Volledig ingebed in de wapeningspleister.
10 mm	Kratzputz A 3,0	Hoeklijst met wapeningspleister op de wapeningslaag plaatsen.

In gebieden met een hoge luchtvochtigheid en aan de kust roestvrije profielen of profielen met een speciale polyestercoating toepassen.

Technische gegevens

Type hoeklijst	Lengte hoeklijst
Hoeklijst van verzinkt staal met PVC-hoek	2,5 meter

Verwerkingsgegevens

Aanbrengen met de bij het systeem behorende pleister- of wapeningmortel.

Loodrecht en vlak uitmeten.

De hoeklijsten met de PVC-beschermstukken zo aanbrengen dat de aansluiting wordt afgedekt als het PVC-profiel wordt verschoven.

Ervoor zorgen dat de hoeklijsten volledig worden ingebed in de wapeningmortel of de pleister.

Geen pleister over de PVC-randen aanbrengen.

Te leveren in

Verpakkingseenheid	Type	Verpakking
	Eckschiene 1020	Karton met 37,5 meter

Aanvullende gegevens

Veiligheidsvoorschriften	Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.
Transport	Het product is geen gevarengoed.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	n.v.t.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

ALSECCO NEDERLAND
Koperslager 2
NL-3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 (0)33-2475000
Fax. +31 (0)33-2451833
www.alsecco.nl
info@alsecco.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de techniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontheven van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.

Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende technische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van alsecco in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

