

Hydro-Tiefgrund

Vorstrijkmiddel op basis van dispersie, bevat geen oplosmiddelen



Toepassing

Verstevigt en egaliseert de zuiging van minerale- en verweerde kunstharshoudende ondergronden binnen en buiten. Zowel op muren als vloeren toe te passen.

Geschikt voor toepassing op metselwerk, beton, dekvloeren van cement en minerale bouwplaten.

Verstevigt vochtbestendigde gips- en anhydrietplaten, pleisterwerk en dekvloeren.

Ook geschikt als voorstrijkmiddel op ondergronden die afgewerkt worden met tegels, behang en diverse soorten muurverf. Verstevigt zandende en zuigende ondergronden.

Producteigenschappen

- Dringt diep in de ondergrond, bevat zeer fijne dispersiedeeltjes
- Verstevigt de ondergrond
- Waterdampdoorlatend
- Reuk neutraal
- Verbeterd de hechting
- Egaliseert de zuiging van de ondergrond

Technische gegevens

Type bindmiddel	Acrylaatdispersie
Soortelijke massa	Ca. 1,0 g/cm ³

Verwerkingsgegevens

Voorbehandeling ondergrond	De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Aanmaken materiaal	Product is klaar voor gebruik. Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond de Hydro-Tiefgrund met water verdunnen in een maximale verhouding van 1 : 2.
Verwerking	Aanbrengen met kwast, roller of geschikte spuitapparatuur.
Verbruik	Ca. 200 – 400 ml/m ² Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Tijdens de verwerking en droogfase mag de temperatuur niet lager zijn dan 5 °C.
Droogtijd	Ca. 2 – 4 uur. De droogtijd is afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik met water reinigen.
Machinale verwerking	Informeer bij Alsecco Nederland naar de mogelijkheden.

Opslag

Koel en vorstvrij bewaren. Ingesloten, originele verpakking minimaal 3 jaar houdbaar.

Te leveren in

Kleur	Blauw, droogt transparant op.
Verpakking	Kan van ca. 10 liter

Aanvullende gegevens

Veiligheidsvoorschriften	Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Bevat het busconserveermiddel 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Voor actuele informatie raadpleeg het meest actuele veiligheidsinformatieblad.
Transport	Het product is geen gevarengoed.
Afval	Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving
EU-grenswaarde VOS	Dit product (cat. A/h) bevat volgens de richtlijn 2004/42/EG < 10 g/l = < 1 % VOS.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

ALSECCO NEDERLAND
Koperslager 2
NL-3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 (0)33-2475000
Fax. +31 (0)33-2451833
www.alsecco.nl
info@alsecco.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de techniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontheven van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.
Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende technische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van alsecco in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.