

Eckschienen

Hoeklijsten voor Alsecco pleister- en gevelsystemen.

Toepassing

Om snel en probleemloos strakke hoeken en randen te maken.

Voor het creëren van loodrechte hoeken.

| Toepassingen | Typelijst | Laagdikte ca. | Pleister of plamuur | Toelichting |
|--------------|---|---------------|--|---|
| | Kunststof hoeklijst met weefsel Hoeklijst van roestvaststaal met weefsel, Hoeklijst alu met weefsel, Hoeklijst 1031, Hoeklijst 9078, Ronde-hoekprofiel | 3 mm | Armatop MP, Armatop Carbon, Armatop AKS, Armatop Quattro, Armatop Nova, Two in One light, Two in One, Spar Dash org | Volledig ingebed in de wapeningmortel |
| | Kunststof hoeklijst met weefsel, Hoeklijst van roestvaststaal met weefsel, Hoeklijst 1023, Ronde-hoekprofiel | 4 - 7 mm | Armatop L - Aero, Armatop A, Armatop por, Armatop Nova, Alsitop | Volledig ingebed in de wapeningmortel |
| | Hoeklijst alu met weefsel | 4 - 7 mm | Armatop A, Armatop por, Armatop Nova, Alsitop | Volledig ingebed in de wapeningmortel |
| | Hoeklijst 1023 | 8 mm | Kratzputz A 1,5 Spar Dash | Hoeklijst in Kratzputz op de wapeningslaag aanbrengen |
| | Hoeklijst 1020 | 10 mm | Armatop L - Aero, Armatop A, Spar Dash, Alsitop | Volledig ingebed in de wapeningmortel |
| | Hoeklijst 1020 | 10 mm | Kratzputz A 3,0 | Hoeklijst in Kratzputz op de wapeningslaag aanbrengen |
| | Hoeklijst 2218 | 10 mm | Armatop L - Aero, Armatop A, Alsitop | Volledig ingebed in de wapeningmortel |
| | Hoeklijst 1013 | 15 mm | Spar Dash Alsitop, Ondergrond W | Volledig ingebed in de wapeningmortel |

In gebieden met een hoge luchtvochtigheid en vlakbij zee roestvaststalen hoeklijsten gebruiken of hoeklijsten voorzien van een speciale polyestercoating.

Technische gegevens

| Typelijst | Materiaal | Lengte |
|--|-----------------------------------|--------|
| Hoeklijst van kunststof met weefsel | Kunststof met weefsel | 2,5 m |
| Hoeklijst van roestvaststaal met weefsel | Roestvaststaal met weefsel | 2,5 m |
| Hoeklijst alu met weefsel | Aluminium met weefsel | 2,5 m |
| Ronde-hoekprofiel | Glasvezelweefselprofiel | 25 m |
| Hoeklijst 9078 | Aluminium | 2,5 m |
| Hoeklijst 1031 | Roestvaststaal | 2,5 m |
| Hoeklijst 1023 | Verzinkte staalplaat met PVC-rand | 2,5 m |
| Hoeklijst 1020 | Verzinkte staalplaat met PVC-rand | 2,5 m |
| Hoeklijst 2218 | Roestvaststaal | 2,5 m |
| Hoeklijst 1013 | Verzinkte staalplaat met PVC-rand | 2,5 m |

Verwerkingsgegevens

- Aanbrengen met de bij het systeem behorende pleister- of wapeningmortel
- Loodrecht en vlak uitmeten.
- De lijsten met de PVC-beschermstukken zo aanbrengen dat de aansluiting wordt afgedekt als het PVC-profiel wordt verschoven.
- Ervoor zorgen dat de lijsten volledig worden ingebed in de wapeningmortel of de pleister.
- Geen pleister over de PVC-randen aanbrengen.

| Te leveren in | Type | Verpakking |
|---------------|---|-------------------------|
| | Kunststof hoeklijst 8/12 | Bundel van 50 st. |
| | Kunststof hoeklijst 10/15 | Bundel van 50 st. |
| | Hoeklijst van kunststof met weefsel 15/18 | Bundel van 50 st. |
| | Hoeklijst van kunststof met weefsel 10/23 | Bundel van 50 st. |
| | Hoeklijst van edelstaal met weefsel | Bundel van 20 st. |
| | Hoeklijst van aluminium met weefsel | Doos van 50 st. |
| | Rol-hoekprofiel | Rol van 25 m (opgerold) |
| | Hoeklijst 9078 | Bundel van 50 st. |
| | Hoeklijst 1031 | Bundel van 25 st. |
| | Hoeklijst 1023 | Bundel van 15 st. |
| | Hoeklijst 1020 | Bundel van 15 st. |
| | Hoeklijst 2218 | Bundel van 25 st. |
| | Hoeklijst 1013 | Bundel van 15 st. |

DAW Coatings Nederland B.V.

Koperslager 2-4

NL-3861 SJ NIJKERK

Tel. +31 (0)33 - 247 50 00

Fax +31 (0)33 - 245 18 33

www.caparol.nlinfo@caparol.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.

Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.