

Imprägnierung Mi

Hydrofobeermiddel, bevat geen oplosmiddelen



Toepassing

Hydrofobeermiddel om minerale (sier)pleisters, zuigende keramische afwerkingen en kalkzandsteen waterafstotend te maken.

Producteigenschappen

- Geconcentreerd
- Dringt diep in de ondergrond
- Met water te verdunnen
- Snelle hydrofoberende werking
- Ook na verdunnen te bewaren
- Hoog alkalisch (pH-waarde ca. 8)

Technische gegevens

Type bindmiddel	Silaan / siloxaan
Soortelijke massa	Ca. 0,95 g/cm ³
Vastestofgehalte	50 gew. %

Verwerkingsgegevens

Vorbereidende werkzaamheden	Vensterbanken, waterslagen, etc. afplakken. Glas, keramiek, tegels, natuursteen, lakwerk, beitswerk en geëloxeerde oppervlakken goed afdekken.
Voorbehandeling ondergrond	De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Aanmaken materiaal	Imprägnierung Mi wordt geleverd in geconcentreerde vorm en moet, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond, worden verdund met water in een verhouding van 1 : 4 tot 1 : 9. Voorbeeld: Mineraalpleisterwerk 1 : 6 tot 1 : 7 Bakstenen metselwerk: 1 : 4 tot 1 : 5 Kalkzandstenen metselwerk: 1 : 8 tot 1 : 9
Verwerking	Aanbrengen met kwast, roller of door middel van spuiten of vloeien.
Verbruik	Ca. 300 – 500 ml/m ² op mineral pleisterwerk en kalkzandsteen Ca. 100 – 150 ml/m ² op metselwerk

Speciaal op matig zuigende ondergronden moet de hoeveelheid materiaal en concentratie zodanig gekozen worden dat na droging geen gesloten laag aan het oppervlak ontstaat.

Een gesloten laag kan een slechte hechting tot gevolg hebben.

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden	Tijdens de verwerking en droogfase mag de temperatuur niet lager zijn dan 5 °C.
Droogtijd	Ca. 2 – 6 uur. De droogtijd is afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik met water reinigen.

Opslag

Koel en vorstvrij bewaren. Ingesloten, originele verpakking minimaal 9 maanden houdbaar bij een temperatuur van 0-30 °C.

Te leveren in

Kleur	Opak wit, droogt transparant op.
Verpakking	Flacon van ca. 1 liter

Aanvullende gegevens

Veiligheidsvoorschriften	Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Voor actuele informatie raadpleeg het meest actuele veiligheidsinformatieblad.
Transport	Het product is geen gevarengoed.
Afval	Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

ALSECCO NEDERLAND

Koperslager 2
NL-3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 (0)33-2475000
Fax. +31 (0)33-2451833
www.alsecco.nl
info@alsecco.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de techniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontheven van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.

Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende technische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van alsecco in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

