



Wapeningslaag met daarvoor geschikte mortel

Vochtscherm

In het werk aangebrachte afdichting conform
DIN 18195 deel 4 en 5 geschikt voor
buitengevelisolatie

Bitumenlijm 2K

Eventueel dubbel weefsel

Opmerking:
In de situatie onder het maaiveld zijn
relevante bouwafdichtingen en/of andere
vochtbeschermende maatregelen
nodig in een passende laagopbouw

©alsecco

Alsecco detailtekeningen zijn slechts een voorstel. Zij stellen schematisch de uitvoering voor. Aan het resultaat liggen de desbetreffende technische informatiebladen en de systeengoedkeuring ten grondslag. De mogelijkheid en volledigheid van de detailtekening dient vooraf te worden onderzocht door de gebruiker of deze voor de bedoelde toepassing inzetbaar is. Tekeningen kunnen door de gekozen lay-out, drukwerk en verzendingen kleine afwijkingen bevatten van schaal en maatvoering. Niets van deze tekening mag worden gekopieerd of gewijzigd zonder schriftelijke toestemming.

System:

Fundering met Perimeter isolatieplaat

Detailnummer

405 - 1528

Alsecco Nederland
Koperslager 2
Postbus 1122
3860 BC Nijkerk
Tel: +31 (0) 332475000
Fax: +31 (0) 332451833
www.alsecco.nl

Detail:

**Aansluiting Perimeterplaat
bij fundering**

Schaal
ca. 1 : 2,5

Herzien
10 nov 2015

