

Fugenbrückenband

Weefselband voor het overbruggen van voegen tussen plaatmateriaal en scheuren in het Hydroelast 2000-systeem



Toepassing

Weefsel (band) als overbrugging van voegen tussen bouwdeelen.
Als wapeningsweefsel in pleistermortel en speciale coatings.

Producteigenschappen

- Bestand tegen alkaliën
- Schuift niet

Technische gegevens

Oppervlaktemassa	ca. 85 g/m ²
Maaswijdte	ca. 1,5 x 1,5 mm
Treksterkte	Ketting: ca. 850 N/5 cm Slag: ca. 850 N/5 cm
Rek	Ketting: ca. 3 % Slag: ca. 3 %

Verwerkingsgegevens

Verwerking	Weefselband in de nog natte wapeningslaag drukken en met een tweede laag overpleisteren/-schilderen.
Verbruik	Ca. 1,1 m ² /m ²

Opslag

Droog bewaren.

Te leveren in

Kleur	Wit
Verpakking	Rol van 10 cm breed : 50 m lengte

Aanvullende gegevens

Veiligheidsvoorschriften	Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.
Transport	Het product is geen gevarengoed.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	n.v.t.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

ALSECCO NEDERLAND
Koperslager 2
NL-3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 (0)33-2475000
Fax. +31 (0)33-2451833
www.alsecco.nl
info@alsecco.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de techniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontheven van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.

Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende technische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van alsecco in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

